



# kramer

## C-DP

Cable DisplayPort 4K

---



C - DP es un cable DisplayPort de alta resolución para señales de video con una resolución de hasta 4K@60Hz (4:4:4) compatible con el estándar DisplayPort 1.2. C - DP admite un ancho de banda HBR2 (High Bit Rate 2) de hasta 21,6 Gbps. El cable tiene triple blindaje para una inmunidad superior al ruido

## FEATURES

---

**Cable profesional de alto rendimiento** - admite resoluciones de hasta 4K@60Hz (4:4:4) y un ancho de banda HBR2 (High Bit Rate 2) de hasta 21,6 Gbps

**Soporte de protección de contenidos** - DPCP (protección de contenidos DisplayPort) y HDCP 2.2

**Conexión en cadena de varios monitores** - Con soporte MST (Multi-Stream)

**Conexiones seguras** - Incluye conectores DisplayPort moldeados con pestillos

**Construcción de calidad** - Triple blindaje para una mayor inmunidad al ruido

**Compatibilidad con versiones anteriores** - Compatible con DisplayPort 1.1

**Selección variada de longitudes** - Disponible en versiones de 0,9 a 15,0 m (3 a 50 pies)

**Note:** - The cable's color can vary in some cases



# kramer

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

Video	Resoluciones Admite todas las resoluciones VESA hasta 4K@60Hz (4:4:4) Max. Velocidad de datos: 21,6 Gbps (5,4 Gbps por carril)
PHYSICAL	Conectores DisplayPort: Pines chapados en oro – 15u, carcasa chapada en níquel
SCREENING	Tipo Triple blindaje (elimina la interferencia de RF y EM)
CONDUCTORS	Longitudes de 3-15 pies: 28AWG Longitudes de 25 a 50 pies: 26AWG
JACKET	Material: PVC Diámetro 3-15 pies Longitudes: 7,2 ± 0,19 mm Diámetro 25-50 pies Longitudes: 8,2 ± 0,19 mm Espesor promedio Longitudes de 3-15 pies: 0,96 mm Espesor promedio 25-50 pies Longitudes: 0,57 mm Color: Negro
ELÉCTRICA	Voltaje: 30V Clasificación de temperatura: 80°C Resistencia dieléctrica: CA- 750V / 1seg MIN Resistencia de aislamiento: ESPUMA – PIEL – PE, PE: CC – 500V 100 MΩ / KM MÍN. a 20 °C Resistencia del conductor 28AWG: 237Ω / KMMAX. a 20 °C Resistencia del conductor 26AWG: 148Ω / KM MÁX. a 20 °C Impedancia diferencial: 100 ± 5 Ω Sesgo entre pares: 50ps / 2m Sesgo entre pares: 4ns / 2m
STANDARDS COMPLIANCE	Clasificación: VW-1 RoHS: 2011/65 / UE



# kramer

## CONFIGURATIONS

---

C-DP-3	Cable DisplayPort (M) a DisplayPort (M)
C-DP-6	Cable DisplayPort (M) a DisplayPort (M)
C-DP-10	Cable DisplayPort (M) a DisplayPort (M)
C-DP-15	Cable DisplayPort (M) a DisplayPort (M)
C-DP-25	Cable DisplayPort (M) a DisplayPort (M)
C-DP-35	Cable DisplayPort (M) a DisplayPort (M)
C-DP-50	Cable DisplayPort (M) a DisplayPort (M)