



kramer

C-HMU

Cable HDMI de ultra alta velocidad con Ethernet



C - HMU es un cable HDMI TM de ultra alta velocidad que transmite vídeo digital de alto rendimiento, audio y eARC (canal de retorno de audio mejorado) con una impecable estabilidad de impedancia, baja desviación, alta integridad de señal e inmunidad al ruido de hasta 8K @ 60Hz 48Gbps. Cuenta con conectores K-Lock, un conector HDMI corto y un radio de curvatura reducido, este cable se adapta fácilmente a espacios reducidos detrás de un televisor o en un gabinete. Los cables C - HMU son robustos y fiables para las aplicaciones más exigentes

FEATURES

Soporte de audio multicanal: - Admite flujo de audio para la decodificación externa mediante receptores AV y capacidades de sincronización automática de audio

Conectores de alta calidad: - Chapado en oro de 24K, resistente a la corrosión y con la mejor conectividad posible

Conectores resistentes a tirones K - Lock: - Proporciona 15 libras de fuerza de restricción para una conexión antideslizante

Selección variada de longitudes: - Disponible en versiones de 0.9, 1.8, 2.7m (3, 6, 9ft)



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	Resolución máxima: 8K a 60 Hz Espacios de color admitidos: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020 Cumplimiento de HDMI: HDR dinámico, HDCP 2.2, EDID y CEC, eARC y ETH
Audio	Formatos de audio compatibles: Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™, DTS – HD Master Audio™, DVD Audio, SA – CD
PHYSICAL	Fuente HDMI: En un conector HDMI macho tipo A, K-Lock chapado en oro de 24K Pantalla HDMI: En un conector HDMI macho tipo A, K-Lock chapado en oro de 24K Conector corto: 3,1 mm
CONDUCTORS	Material: Cobre desnudo Longitudes de 3 a 6 pies (0,9 a 1,8 m): 30 AWG (1 / 0,254) 9 pies (2,7 m) de longitud: 28 AWG (1 / 0,32) 15ft (4.6m) Length: 26AWG
MECHANICAL	Radio de curvatura del cable para longitudes de 0,9 a 1,8 m (3 a 6 pies): 30 mm Radio de curvatura del cable para longitudes de 9 pies (2,7 m): 35,5 mm Cable Bending Radius for 10ft (3m) Lengths: 36mm Cable Bending Radius for 15ft (4.6m) Lengths: 42mm
SCREENING	Tipo: Triple blindaje
JACKET	Material: CLORURO DE POLIVINILO Color: Negro Diámetro para longitudes de 3 a 6 pies (0,9 a 1,8 m): 6 ± 0,15 mm Diámetro para longitudes de 9 pies (2,7 m): 7,1 ± 0,15 mm Diameter for 10ft (3.00m) Length: 7.3 ± 0.15mm Diameter for 15ft (4.6m) Length: 8.5 ± 0.15mm
ELÉCTRICA	Clasificación de temperatura: 80 ° C Voltaje: 30V Resistencia del conductor - 30AWG: 242Ω / km Máx.20 °C Resistencia del conductor - 28AWG: 381Ω / km Máx.20 °C Conductor Resistance – 26AWG: 41.6Ω/1000ft Max 25°C
STANDARDS COMPLIANCE	La seguridad: Clasificación de inflamabilidad - CL3 Ambiental: ALCANCE, RoHS 2011/65 / EU





kramer

CONFIGURATIONS

C-HMU-3:	Cable HDMI de ultra alta velocidad con Ethernet
C-HMU-6:	Cable HDMI de ultra alta velocidad con Ethernet
C-HMU-9:	Cable HDMI de ultra alta velocidad con Ethernet
C-HMU-10	Certified Ultra High-Speed HDMI Cable with Ethernet
C-HMU-15	Certified Ultra High-Speed HDMI Cable with Ethernet