



kramer

C-HM/HM

Cable HDMI de Alta Velocidad

| HDMI | 4K/60 UHD (4:2:0) | 4K/60 UHD (4:4:4)
| 4K HDR



El cable Kramer C-HM/HM es la elección perfecta si necesita un cable HDMI de altas prestaciones. Admite señales de hasta 4K@60Hz (4:4:4), Profundidad de Color, x.v.Color™, Lip Sync, 7.1 PCM, Dolby TrueHD, DTS-HD y CEC

FEATURES

Prestaciones de Calidad - Los cables Kramer HDMI proporcionan un enlace sin compresión digital entre los equipos de consumo tales como reproductores DVD, decodificadores y monitores de audio/vídeo tal como pantallas de plasma para Televisores de alta definición

Máx. Resolución - 4K@60Hz (4:4:4)

Conectores Alta Calidad - Conectores dorados 24K para resistir la corrosión, y ofrecer la mejor conectividad posible

Conectores K-Lock Resistentes a la Extracción - Proporcionan 15lbs de fuerza de extracción para una conexión sin deslizamiento

Premium certified (up to 15ft)

Variada Selección de Longitudes - Disponible en versiones de 0.9 a 15.2m (3, 6, 10, 15, 25, 35 y 50 pies)

Note - The cable's color can vary in some cases



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	<p>Max Resolution for 3–15ft (.9–4.6m) lengths: 4K@60Hz (4:4:4)</p> <p>Max Resolution for 25–35ft (7.6–10.7m) lengths: 4K@60 (4:2:0)</p> <p>Max Resolution for 50ft (15.2m) lengths: 1080p</p> <p>Max Data Rate for 3–15ft (.9–4.6m) lengths: 18 Gbps</p> <p>Max Data Rate for 25–35ft (7.6–10.7m) lengths: 8.91 Gbps</p> <p>Max Data Rate for 50ft (15.2m) lengths: 4.95Gbps</p> <p>Supported Color Spaces: RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020</p> <p>HDMI Compliance: HDR, HDCP 2.2, EDID and CEC</p>
Audio	<p>Supported Audio Formats: Dolby Digital Plus™, Dolby TrueHD™, DTS–HD Master Audio™, DVD Audio, SA–CD</p>
PHYSICAL	<p>HDMI Source: On a male HDMI type A, 24K gold–plated K–Lock connector</p> <p>HDMI Display: On a male HDMI type A, 24K gold–plated K–Lock connector</p>
CONDUCTORS	<p>Material: Tinned Copper/Bare Copper</p> <p>3–35ft (.9–10.7m) lengths: 28AWG (7/0.127)</p> <p>50ft (15.2m) lengths: 26AWG (7/0.160)</p>
SCREENING	<p>Type: Triple shielding</p>
JACKET	<p>Material: PVC</p> <p>Color: Gray</p> <p>Diameter for 3–35ft (.9–10.7m) lengths: 6.50 ± 0.15mm</p> <p>Diameter for 50ft (15.2m) lengths: 9 ± 0.25</p>
MECHANICAL	<p>Cable Bending Radius for 3–35ft (.9–10.7m) lengths: 60mm</p> <p>Cable Bending Radius for 50ft (15.2m) lengths: 90mm</p>
ELÉCTRICA	<p>Temperature Rating: 80°C</p> <p>Voltage Rating: 30V</p> <p>Conductor Resistance – 28AWG: 237.25Ω/km</p> <p>Conductor Resistance – 26AWG: 148Ω/km MAX. at 20°C (68°F)</p>
STANDARDS COMPLIANCE	<p>Safety: Flammability Rating – CL3/FT4</p> <p>Environmental: RoHS 2011/65/ EU</p>





kramer

CONFIGURATIONS

C-HM/HM-3	Cable HDMI de Alta Velocidad
C-HM/HM-6	Cable HDMI de Alta Velocidad
C-HM/HM-10	Cable HDMI de Alta Velocidad
C-HM/HM-12	Cable HDMI de Alta Velocidad
C-HM/HM-15	Cable HDMI de Alta Velocidad
C-HM/HM-25	Cable HDMI de Alta Velocidad
C-HM/HM-35	Cable HDMI de Alta Velocidad
C-HM/HM-50	Cable HDMI de Alta Velocidad

