



kramer

CRS-PlugNView-H

Cable HDMI 4K con blindado óptico activo



El cable CRS-PLUGNVIEW-H es un cable óptico activo HDMI (AOC) de alta velocidad con un diseño resistente y completamente adecuado para el uso más duro esperado en aplicaciones de alquiler y carreteras. CRS-PlugNView-H admite resoluciones de hasta 4K@60 (4:4:4) 18 Gbps sobre cables de hasta 100 metros sin la necesidad de una fuente de alimentación externa o extensores adicionales

FEATURES

Alta resolución sobre largo alcance - El cable activo admite resoluciones de hasta 4K@60 (4:4:4) sobre cables de hasta 100 metros

Alta tasa de transferencia de datos - Hasta 18 Gbps

No se necesita energía externa - Alimenta las unidades activas a través del conector HDMI con un consumo de energía de solo 0.25W: 50mA @ 5V

Soporte HDMI completo - HDCP 2.2, HDR-10, HLG, Dolby Vision™, deep color, x.v.Color™, 5.1/7.1 lossless Dolby® TrueHDm DTS-HD Master Audio®, EDID and CEC

Extremadamente resistente - Tubo corrugado de acero inoxidable con refuerzo de Kevlar integrado que protege las fibras ópticas internas. Una cubierta de TPU, conectores de alta resistencia y cubiertas de conectores resistentes al agua y al impacto aseguran una alta resistencia a la tracción y una carga de compresión. Dispensado de un carrete de plástico sólido y móvil

Selección variada de longitudes - Disponible en versiones de 10 a 100 m (33 a 328 pies)



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Video	Resolución de video Hasta 4K 60Hz 4:4:4 (3840x2160 y 4096x2160) Velocidad de datos Hasta 18 Gbps Espacios de color admitidos RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020 Soporte HDMI HDCP 2.2, HDR – 10, HLG, Dolby Vision™, EDID y CEC
Audio	Formatos de audio compatibles Dolby® Digital Plus, Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio®, DVD Audio, SA-CD
PHYSICAL	Conector-1 (final de la fuente) HDMI macho tipo A, chapado en oro de 24K Conector-1 (final de pantalla) HDMI macho tipo A, chapado en oro de 24K Dimensiones del conector HDMI 27,8 "x 0,78" x 0,38 "(70,7 mm x 20 mm x 9,8 mm) Estructura del cable: Cable de fibra óptica híbrido Fibra óptica: Fibra 50 / 125u OM3 Material de la carcasa: Kevlar® y acero inoxidable Resistencia al aplastamiento a largo plazo: 1000N (100 kg, 225 libras) Resistencia al aplastamiento a corto plazo: 2000N (204 kg, 450 libras) Radio de curvatura: 10 D (dinámico) / 20 D (estático) Prueba de resistencia a la tracción a largo plazo: 400N (41 kg, 90 libras) Prueba de resistencia a la tracción a corto plazo: 800N (81 kg, 180 libras) Prueba de flexión del conector > 10000 ciclos
JACKET	Material: TPU (poliuretano termoplástico) – LSHF Color: Negro Diámetro: 5.8mm
Power	Fuente: No se necesita fuente de alimentación externa (toma corriente de la fuente de video) Consumo 0.25W máx
Environmental Conditions	Especificación ambiental Temperatura de funcionamiento: + 32 ~ + 122°F (0 ~ + 50°C) Temperatura de almacenamiento: -40 ~ + 158°F (-40 ~ + 70°C) Humedad de funcionamiento: 10 ~ 80%
Regulador:	
NORMATIVA REGULADORA	Ambiental: CE, FCC Seguridad: RoHS 2011/65 / UE
Product Dimensions	24.00cm x 20.00cm x 32.00cm (9.45" x 7.87" x 12.60") W, D, H

Product Weight 5.2kg (11.5lbs) approx

Shipping Dimensions 63.00cm x 20.00cm x 36.00cm (24.80" x 7.87" x 14.17") W, D, H

Shipping Weight 6.3kg (13.9lbs) approx





kramer

CONFIGURATIONS

CRS-PlugNView-H-33 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-50 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-66 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-98 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-131 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-164 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-197 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-230 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-262 Active Optical Armored 4K HDMI Cable

CRS-PlugNView-H-328 Active Optical Armored 4K HDMI Cable
