



kramer

KDock-3

Docking station USB-C con multipuerto



KDock-3 es un adaptador multipuerto USB-C especialmente diseñado para soportar dispositivos móviles y es un accesorio ideal para MacBook, portátiles equipados con USB Type-C, teléfonos móviles y tabletas. El KDock-3 le permite conectar su dispositivo USB-C a salidas de vídeo HDMI™ y DisplayPort, 2 puertos USB 3.0, un puerto Ethernet, un puerto para tarjetas SD y un paso de datos y carga USB-C. Nota: La salida de vídeo para smartphones solo es compatible con los smartphones que admiten el modo DisplayPort Alt a través de USB-C

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Inputs	1 USB: En un conector USB Tipo-C macho
Outputs	1 HDMI En un conector HDMI hembra 1 DisplayPort: En un conector DisplayPort hembra
Ports	2 USB 3.0/2.0: En conectores USB tipo A hembra 1 Ethernet: En un conector RJ-45 1 USB 3.0: En un conector USB tipo C hembra para datos y carga SD: En un puerto para tarjetas SD
Video	Resolución máxima: 3840x2160P@30Hz (con una pantalla conectada) Resolución máxima: 1920x1080P@60Hz (con dos pantallas conectadas) Velocidad máxima de datos (salida HDMI/DP): 10,2Gbps (3,4Gbps por canal gráfico) Soporte de salida de vídeo múltiple: Mediante la tecnología MST (Multi-Stream Transport) Protección de contenidos (salida HDMI): HDCP 1.4
Extended Ethernet	Velocidad máxima de datos: 1000M (Gigabit)/100M/10M Incluye: Wake-on-LAN (WoL), dirección Mac única, arranque PXE
General	Velocidad de transmisión de datos USB 3.0 (USB 3.0 y USB-C): Hasta 5,0Gbps
Power	Entrega 100W Carga USB: BC1.2 (5V 1.5A) Corriente limitada del USB cuando se conecta a la corriente a través del puerto USB-C hembra: 1.9A Corriente limitada del USB cuando no está conectado a la corriente a través del puerto USB-C hembra: 1A
Environmental Conditions	Temperatura de funcionamiento: 0° a +70°C (32° a 158°F) Temperatura de almacenamiento: -10° a +55°C (14° a 131°F) Humedad: 5% a 90%, RHL sin condensación

Enclosure Tipo: Aluminio con cable USB-C flexible de 16cm/6,3" incorporado

Regulatory Compliance (Standards Compliance) La seguridad: CE

Ambiental: RoHs, FCC

Product Dimensions 11.65cm x 6.08cm x 1.60cm (4.59" x 2.39" x 0.63") W, D, H

Product Weight 0.1kg (0.2lbs) approx

Shipping Dimensions 10.00cm x 3.30cm x 15.50cm (3.94" x 1.30" x 6.10") W, D, H

Shipping Weight 0.2kg (0.4lbs) approx

