



kramer

PC6A-LS508

Cable de conexión CAT6A S / FTP 500MHz
4x2x26AWG de baja emisión de humos y
libre de halógenos

| Ethernet - RJ-45



El cable de conexión PC6A-LS508 CAT6A S/FTP de Kramer es un cable LSHF 4x2x26AWG de alta calidad diseñado para aplicaciones LAN para garantizar un rendimiento óptimo

FEATURES

Construcción de calidad - - 4 pares trenzados de cobre descubierto templado de 26AWG, cada uno de ellos apantallado individualmente y trenzado en su conjunto (S/FTP)

Conector RJ-45 - Conector RJ-45 apantallado y delgado, contactos chapados en oro de 50u

Clasificación - Baja emisión de humos y libre de halógenos

Selección variada de longitudes - De 0,15 m a 30 m (de 0,45 a 98 pies)



kramer

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CONSTRUCCIÓN	Material conductor: Cobre templado Diámetro del conductor: 7 / 0,16 ± 0,01 mm Tamaño del cable: 26AWG Material aislante: Cubierta / Foam / Cubierta PE Diámetro aislante: 1,07 ± 0,05 mm Código de colores: Azul / blanco azul, marrón / blanco marrón, naranja / blanco naranja, verde / blanco verde Material de la funda: LSHF Color de la funda: Azul RAL 5015 Diámetro de la funda: 6,0 ± 0,5 mm
SCREENING	Tipo: Laminado de polietileno de aluminio por par
CONDUCTORS	Material: Cobre estañado
ELÉCTRICA	Impedancia: 1-100MHz 100 ± 15Ω Impedancia: 100-250MHz 100 ± 22Ω Impedancia: 250-500MHz 100 ± 25Ω Max. Resistencia de DC del conductor: <128Ω/km Velocidad de propagación: 76%
PHYSICAL	Características mecánicas: Tensión máxima de tracción 100N, radio mínimo de curvatura 48 mm Tipo de conector: RJ-45 CAT6A blindado sin enganches Crimpado: EIA / TIA 568B Material de contacto: Bronce Revestimiento de contacto: Oro 50 μm Sobre moldura: Azul, PVC
Environmental Conditions	Temperatura de funcionamiento: -15-60°C Temperatura de almacenamiento: Almacenamiento / Transporte / Instalación 0-50 °C
NORMATIVA REGULADORA	Conformidad Estándar - Eléctrico: Sujeto UL 444 / CSA C22 No 214, CE, ISO / IEC 11801 Conformidad Estándar Incendio: IEC 60332-1, IEC 60332-3, ICE 62321-1 Conformidad Estándar Medio Ambiente: ANSI / TIA — 568 - C.2 Categoría 6A por Intertek Labs REACH, RoHS 2011/65 / EU



kramer

CONFIGURATIONS

PC6A-LS508-0.15M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-0.3M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-0.5M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-1M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-2M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-3M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-4M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-5M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-7M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-10M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-15M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
PC6A-LS508-30M	Cable de latiguillo delgado CAT6A S / FTP-LSHF
	Slim CAT6A S/FTP patch cord cable-LSHF
